

 Forno a convezione meccanico - struttura in acciaio inox con porta doppio vetro (vetro interno apribile) - timer 0-120' - termostato 50-300°C - illuminazione interna alogena - umidificatore con regolatore di energia (iniezione diretta) - ventilatore centrifugo con autoreverse (3 per STR10 e 2 per STR6).


**Optional:** Cavalletto - Armadio lievitatore - Cappa

 Mechanical convection oven - stainless steel structure with double-glazed glass door (internal glass opens) - timer 0-120' - thermostat 50-300°C - internal halogen light - humidifier with energy regulator (direct injection) - centrifugal fan with auto-reverse (3 for STR10 and 2 for STR6).


**Options:** Rack - Rising cabinet - Hood

 Four à convection mécanique - structure en acier inox avec porte double vitre (vitre interne ouvrable) - minuteur 0-120' - thermostat 50-300°C - éclairage interne halogène - humidificateur avec régulateur d'énergie (injection directe) - ventilateur centrifuge avec autoreverse (3 pour STR10 et 2 pour STR6).


**Options:** Chevalet - Armoire pour le levage - Hotte

 Mechanischer Heißluftöfen - Struktur aus Edelstahl mit Doppelglastür (Innenglas kann geöffnet werden) - Schaltuhr 0-120' - Thermostat 50-300°C - Halogen-Innenbeleuchtung - Luftbefeuchter mit Energieregler (Direkteinspritzung) - Zentrifugalgebläse mit Autoreverse (3 für STR10 und 2 für STR6).

**Optionals:** Gestell - Gärschrank - Absaughaube

 Horno de convección mecánico - estructura de acero inoxidable con puerta de doble cristal (cristal interno practicable) - temporizador 0-120' - termostato 50-300°C - iluminación interna halógena - humidificador con regulador de energía (inyección directa) - ventilador centrífugo con autoreverse (3 para STR10 y 2 para STR6).

**Opcional:** Caballete - Armario fermentador - Campana

 Конвекционная механическая печь - структура из нержавеющей стали с дверцей из двойного стекла (внутреннее стекло не открывается) - таймер 0-120' - термостат 50-300°C - внутреннее галогенное освещение - увлажнитель с регулятором энергии (прямой впрыск) - центробежный вентилятор с автоматической функцией обратного вращения (3 для STR10 и 2 для STR6).

**Дополнительная комплектация:** Стойка - Расстоечный шкаф - Вытяжка



STR10



STR6

MODELLO MODÈLE MODELO	MODEL MODELL МОДЕЛЬ	STR6	STR10
POTENZA PUISSANCE POTENCIA	POWER LEISTUNG МОЩНОСТЬ	10,8 kW	16,1 kW
ALIMENTAZIONE BRANCHEMENT ALIMENTACIÓN	POWER SUPPLY STROMVERSORGUNG ПОДКЛЮЧЕНИЕ	230V/1N/50-60Hz - 400V/3N/50-60Hz	400V/3N/50-60Hz
TIMER TIMER TIMER	TIMER TEMPORIZADOR ТАЙМЕР	meccanico 0-120'	
CAPACITÀ CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER CAPACITY CAPACITE DE LA CHAMBRE DE CUISSON FASSUNGSVERMÖGEN DER BACKKAMMER CAPACIDAD CÁMARA DE COCCIÓN ВМЕСТИМОСТЬ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ		6x600x400 - GN1/1 P= 70 mm	10 x600x400 - GN1/1 P= 80 mm
TEMPERATURA DI LAVORO WORKING TEMPERATURE TEMPERATURE DE TRAVAILER BEITSTEMPERATUR TEMPERATUR A DE TRABAJO РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		50 - 300°C	
DIMENSIONI CAMERA COTTURA COOKING CHAMBER DIMENSIONS DIMENSIONS DE LA CHAMBRE DE CUISSON ABMESSUNGEN DER GARKAMMER DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN РАЗМЕРЫ ПЕЧНОЙ КАМЕРЫ		465x640x615h mm	465x640x950h mm
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES	DIMENSIONS ABMESSUNGEN РАЗМЕРЫ	790x945x930h mm	790x945x1260h mm
PESO NETTO POIDS NET PESO NETO	NET WEIGHT NETTOGEWICHT ВЕС НЕТТО	100 Kg	134 Kg
PESO LORDO POIDS BRUT PESO BRUTO	GROSS WEIGHT BRUTTOGEWICHT ВЕС БРУТТО	115 Kg	150 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGED DIMENSIONS DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSABMESSUNGEN DIMENSIONES DEL EMBALAJE РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		880x1080x1080h mm	880x1080x1430h mm
VOLUME IMBALLO PACKAGED VOLUME VOLUME DE L'EMBALLAGE VERPACKUNGSVOLUMEN VOLUMEN DEL EMBALAJE ОБЪЕМ УПАКОВКИ		1,026 m <sup>3</sup>	1,359 m <sup>3</sup>