










FLASH




DO 25 m²



Standard

-  Centralni stub
-  Teleskopsko otvaranje za zatvaranje iznad stolova
-  Visoko izdržljiv okvir od 6005 legure aluminijuma
-  Sistem brzog otvaranja i zatvaranja sa dvostrukim unutrašnjim krugom, nautički kotur od ugljenično-nerđajućeg čelika i sistemom zaključavanja (**EASY BLOCK**)
-  Vijci od nerđajućeg čelika
-  **MODULARNA KUPOLA** - lako zamenjiva
-  Kragne u tig varenom aluminijumu
-  Spojnice nosač-ruka od najlona
-  Meka ventilacija
-  Sa ili bez 25cm obodnog karnera (tip A, B, C, D, E)
-  PVC Premijum skladišna futrola uključena u cenu

Dostupne osnove

-  Postolje sa otežanjem
-  Da se fiksira
-  Da se ukopa

Pribori


-  Led svetla
-  Grejači
-  Bočni zidovi
-  Oluci
-  Apliciranje logotipa

Projekat po dogovoru



TEHNIČKI LIST

- **STRUKTURA:** 6005 Visoko izdržljiv aluminijum obojen sa epoksidnim prahom.
- **NOSAČI / REBRA SUNCOBRANA:** 4 Profesionalna aluminijumska profila \square 35x20x2mm. Dijagonalni nosači su napravljeni sa 35x20x2mm specijalnim Gaggio profilima.
- **NOSEĆI STUB:** Centralni okrugli aluminijumski ukonušen od prečnika \varnothing 100x3 mm do \varnothing 80x3 mm.
- **VENTILACIJA OTPORNA NA VETAR:** Mek i spušten.
- **SPOJNICE:** Od belo - crnog najlona.
- **KRAGNE:** Od tig varenog aluminijuma.
- **SISTEM ZA OTVARANJE I ZATVARANJE:** Teleskopski interni sistem otvaranja sa nautičkim koturom dvostruko blokirajućim sistemom (EASY BLOCK).
- **VIJCI:** Od nerđajućeg čelika.
- **STRUKTURNE BOJE:** Bela - manganese siva - RAL na zahtev.
- **DOSTUPNA PLATNA:** Osnovna - Obojeno predivo;
Dizajn - Masno obojeno;
Dizajn + Performanse - Nautički zaštićena. Vidi Gaggio Kartu boja
- **PVC SKLADIŠNA FUTROLA:** PVC Premijum skladišna futrola.



VELIČ. OTVORENOG SUNCOBRANA (Cm)	NOSAČI kom	VISINE (Cm)					TEŽINA (Kg)	VELIČINA PAKOVANJA	
		A	B	C	D	E			
300x300	8	290	235	210	150	360	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
350x350	8	298	245	220	130	383	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
400x400	8	300	245	220	125	415	35	Cm 400x50x50	Kg. 13
450x450	8	302	230	205	120	450	40	Cm 400x50x50	Kg. 13
500x500	8	305	235	210	109	467	42	Cm 430x50x50	Kg. 13
400x300	8	285	225	200	109	370	25	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
450x300	8	305	236	211	127	405	32	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
500x400	8	309	238	213	124	451	40	Cm 400x50x50	Kg. 13
OFFSET (50 CM)									
350x300	5	305	238	213	130	449	20	Cm 350x50x50	Kg. 11,5
400x300	5	306	230	205	115	444	25	Cm 400x50x50	Kg. 13

Visine i težine su približne, postolje i pakovanje su isključeni. Visine i težine se mogu menjati bez prethodne najave.

LEGENDA

L= STRANICA SUNCOBRANA

1/2 L = POLU STRANICA SUNCOBRANA

D= 8 Cm MINIMALNO ODSTOJANJE OD ZIDOVA / DRUGIH ELEMENATA

