



# VENEZIA

DO 25 m<sup>2</sup>



## Standard



Suncobran sa uvlačivom rukom sa konzolnim otvaranjem



360° rotacija



Visoko izdržljivi okvir od 6005 legure aluminijuma



Otvaranje s ručicom i beskrajnim vijkom



Vijci od nerđajućeg čelika



**MODULARNA KUPOLA** - lako zamenjiva



Najlon - inox - aluminijumske kragne



Najlonske ruka-nosač/rebro spojnice



Kruta i izdignuta sa karnerem ili kruta i spuštена ventilacija



Sa ili bez 35 Cm obodnog karnera (tip A, B, C, D, E)



PVC Premijum skladišna futrola uključena u cenu

### Dostupne osnove



Postolje sa otežanjem



Da se fiksira



Da se ukopa

### Pribor



Led svetla



Grejači



Bočni zidovi



Oluci





Apliciranje logotipa

### Projekti po dogovoru



## TEHNIČKI LIST

- **STRUKTURA:** 6005 Visoko izdržljiv aluminijum obojen sa epoksidnim prahom.
- **NOSAČI/REBRA SUNCOBRANA:** 4 Zrakasta aluminijumska profila  $\varnothing$  35x20x2 mm; 4 dijagonalna nosača napravljena od 35x20x2 mm specijalnog Gaggio profila. U slučaju ekstremno vetrovitog mesta preporuka je da se suncobran opremi sa 4 teleskopske šipke (specijalno u veličinama 450x450, 500x500 i 500x400).
- **NOSEĆI STUB:** Kvadratni bočni stub je izrađen od epoksi obojenog vruće pocinkovanog aluminijuma  $\varnothing$  100x100x3 mm
- **BOČNA RUKA:** Od aluminijuma  $\varnothing$  80x40x3 mm obojen sa epoksidnim prahom.
- **VENTILACIJA OTPORNA NA VETAR:** Kruta. Spuštena u MINIMAL verziji ili izdignuta sa karnerom u CLASSIC verziji.
- **SPOJNICE:** Od belo - crno - braon najlona.
- **KRAGNE:** Od najlon - inox - obojenog aluminijuma.
- **SISTEM ZA OTVARANJE I ZATVARANJE:** Uvlačiv s vitlom i beskrajinim vijkom. Spoljna čelična sajla od 4mm debljine napravljeno samo za povlačenje. Unutrašnji aluminijumski koturovi sa ležajevima.
- **VIJCI:** Od nerđajućeg čelika.
- **STRUKTURNE BOJE:** Bela - manganese siva - RAL na zahtev.
- **DOSTUPNA PLATNA:** Dizajn - Masno obojeno; Tehnologija: Standard PVC/ Black Out PVC; Dizajn+Performanse - Nautički zaštićeno. Vidi Gaggio Kartu boja
- **PVC SKLADIŠNA FUTROLA:** PVC Premijum skladišna futrola.



VELIČ. OTVORENOG SUNCOBRANA (Cm)	NOSAČI kom	VISINE (cm) SA STANDARDNOM KONFIGURACIJOM								TEŽINA (Kg)	VELIČINA PAKOVANJA	
		A	A1	B	C	D	E	F	G			
300x300	8	303	293	225	190	65	321	320	8	64	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x350	8	332	322	227	192	58	340	320	8	61	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x400	8	340	330	226	190	50	370	320	8	70	Cm 400x50x50	Kg 13
450x450	8	351	341	235	200	45	395	320	8	88	Cm 400x50x50	Kg 13
500x500	8	370	360	250	215	40	420	370	8	89	Cm 430x50x50	Kg 13
350x250	8	315	305	227	192	55	320	320	8	64	Cm 350x50x50	Kg 11,5
350x300	8	330	320	227	192	71	330	320	8	68	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x300	8	320	310	211	176	35	320	320	8	61	Cm 350x50x50	Kg 11,5
400x350	8	345	335	227	192	50	345	320	8	69	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x350	8	333	323	230	195	30	350	320	8	70	Cm 350x50x50	Kg 11,5
450x400	8	341	331	215	180	28	367	320	8	71	Cm 400x50x50	Kg 13
500x300	8	345	335	233	198	14	340	340	8	75	Cm 350x50x50	Kg 11,5
500x400	8	361	351	245	210	32	388	340	8	81	Cm 400x50x50	Kg 13
500x450	8	306	296	238	203	35	370	320	8	86	Cm 400x50x50	Kg 13

Visine i težine su približne, postolje i pakovanje su isključeni. Visine i težine se mogu menjati bez prethodne najave.

TEHNIČKI LIST

OTISAK

LEGENDA

L= STRANICA SUNCOBRANA

1/2 L= POLU STRANICA SUNCOBRANA

D= 8 Cm MINIMALNO ODSTOJANJE OD ZIDOVA / DRUGIH ELEMENATA

-X- DIMENZIJE POSTOLJA PREKO STRANICE SUNCOBRANA

NOSEČA OSNOVA 84x84x23

55 Cm

NOSEČA OSNOVA 104x104x23

65 Cm

NOSEČA OSNOVA 115x53x18

18 Cm / 61 Cm

SPOJENA OSNOVA 25X30X1

23 Cm

